

DC20

Equipo para limpieza de ductos, extractores y campanas de cocinas

Este equipo ultra portable le permitirá realizar la limpieza de campanas, extractores y ductos de sistemas de extracción. También permite la limpieza de ductos de climatización.

Para los ductos

Con un eje de cepillado rotativo se podrá acceder a los ductos, y desde la boquilla incorporada, espumar el desengrasante que desincrustará la grasa adherida. Seguidamente, mediante el cepillado, se eliminará toda la grasa y suciedad existente. Por último, se aclarará con agua. Todo ello utilizando el mismo sistema incorporado en el equipo.

Para el extractor y la campana

Se utilizará la pistola de espumado y aclarado con la que se podrá acceder a cualquier rincón de la instalación. DC20 espuma el desengrasante con la densidad necesaria para que se adhiera a las superficies y realice su función. Tras unos minutos, con la misma pistola, se aclara y se obtiene una perfecta limpieza de todas las superficies con una rapidez y acabado imposible de conseguir mediante técnicas manuales.

Oferta de lanzamiento 4.295€



VELOCIDAD REGULABLE



CEPILLADO DE EJE ROTATIVO



DOBLE SENTIDO DE ROTACIÓN



ACLARADO EN BAJA PRESIÓN



INYECCIÓN DE ESPUMA QUÍMICA



APLICACIONES



Campana



Extractor



Ductos de extracción y climatización

Ø 100 a 600 mm



Conexión rápida del eje rotativo.



Salida de líquidos: agua y desengrasante.

Eje rotativo.

DC20



MULTIFUNCIÓN



CAMPANAS



DUCTOS



EXTRACTORES

Limpieza de sistemas de climatización

DC20 es un equipo versátil y polivalente. Podrás realizar también limpiezas de los sistemas de climatización incrementando así las posibilidades de generar beneficio.

Los países con sus diferentes decretos regulan las limpiezas de los sistemas de climatización de los edificios. **Un mercado en alza con miles de clientes potenciales** como son hospitales, edificios de oficinas, industrias, hoteles, centros deportivos, aeropuertos y tantos otros. DC20 te permite limpiar ductos de aire que oscilen entre 100 y 600 mm de diámetro.



ACCESORIOS OPCIONALES ▼



EJE FLEXIBLE ROTATIVO PARA DUCTOS DE AIRE
Ø 12 mm y 20 m de longitud

COD. AC3101203 - **695€**



KIT ESPUMADO Y ACLARADO. Lanza, pistola, manguera líquidos y boquilla.

COD. CF3303211 - **495€**



COMPRESOR DE AIRE AR10

-> 220 V-50 Hz - **448€**
COD. CO3330412
-> 110 V-60 Hz - **427€**
COD. CO3330410

DC20 requiere un compresor de aire para su funcionamiento. Le ofrecemos nuestro compresor AR10, pero si lo desea, puede utilizar el que cumpla con la siguiente característica: Alimentación mínima de aire 80 l/min a 5 bar

CONSUMIBLES ▼



COMEGRAS

Desengrasante ultraconcentrado. Envase de 10 kg


COD. PQ8100122 - **63€**



ZEROGRAS

Desengrasante concentrado. Envase de 10 kg

COD. PQ8100127 - **45€**



PACK 6 CEPILLOS AIRE

Cepillos de nylon para ducto circular y cuadrado
Medidas: Ø250, 300, 350, 400, 500 y 600 mm.
COD. CP2300512 - **645€**



PACK 6 CEPILLOS GRASA

Cepillos de PBT para ducto circular y cuadrado
Medidas: Ø250, 300, 350, 400, 500 y 600 mm.
COD. CP2300511 - **645€**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **DC20**

Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz
Alimentación hidráulica	Presión mínima 2 bar - 29 psi
Alimentación mínima de aire	80 l/min a 5 bar
Control	Selectores de tres posiciones para el espumado- aclarado y sentido de giro. Potenciómetro para regulación de velocidad
Sistema de alimentación de químico	Mediante aspiración en garrafa
Potencia de motor	0,35 kW // 0,5 HP
Velocidad de rotación	0 - 600 rpm
Nivel sonoro	Inferior a 70 dB
Longitud del eje	15 m / 50 ft
Material estructura	Acero inoxidable y HDPE
Dimensiones	L x A x Al L x W x H 365 x 262 x 530 mm 14,3 x 10,3 x 20,8 in
Peso	17,5 kg / 38,5 lb