eon

Equipo integral para limpieza de conductos y campanas de extracción de humos.

Este concepto de equipo multifunción le permitirá realizar la limpieza de la grasa acumulada en campanas, extractores y ductos de extracción de humos, toda la tecnología necesaria está integrada en el sistema, desde el cepillado rotativo mediante un eje flexible (acción mecánica) así como el sistema de generación de espuma alcalina para eliminar el residuo graso (acción química) a través de la boquilla de inyección de líquidos situada en el cabezal del cepillo. La facilidad de uso, versatilidad, rapidez y la eficacia, son los valores de este equipo para su negocio.

VELOCIDAD REGULABLE · CEPILLADO DE EJE ROTATIVO · DOBLE SENTIDO DE ROTACIÓN · CONTROL REMOTO · ACLARADO EN BAJA PRESIÓN · INYECCIÓN DE ESPUMA QUÍMICA

APLICACIONES

Campana · Extractor · Ductos de extracción Ø 100 a 600 mm · Ductos de climatización 100 a 600 mm

FUNCIONES DE PANEL DE CONTROL

- doble sentido de giro cepillo
- velocidad de giro de cepillo
- inyección de espuma alcalina
- inyección de agua de la red

CUSTOMIZABLE

Personaliza tu equipo con el color corporativo de tu empresa y además, la rotulamos con tu logo

green blue orange black

ACCESORIOS OPCIONALES

MANDO CONTROL REMOTO. Todas las funciones del equipo en tu mano.

COD. AC3303125

EJE FLEXIBLE ROTATIVO

Ø 12 mm y 15 m de longitud

COD. AC3101213

EJE FLEXIBLE ROTATIVO + INYECCIÓN DE LÍQUIDOS

Ø 12 mm y 15m de longitud

COD. AC3101212

KIT ESPUMADO Y ACLARADO. Lanza, pistola, manguera líquidos y boquilla.

COD. CF3303211

CONSUMIBLES

COMEGRAS

Desengrasante ultraconcentrado. Envase de 10 kg

COD. PQ8100122

ZEROGRAS

Desengrasante concentrado. Envase de 10 kg

COD. PQ8100127



PACK 6 CEPILLOS AIRE

Cepillos de nylon para ducto circular y cuadrado

Medidas: Ø250, 300, 350, 400, 500 y 600 mm.

COD. CP2300512

PACK 6 CEPILLOS GRASA

Cepillos de PBT para ducto circular y cuadrado

Medidas: Ø250, 300, 350, 400, 500 y 600 mm.

COD. CP2300511

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz
Alimentación hidráulica	Presión mínima 2 bar - 29 psi
Presión max. de salida	8 bar / 116 psi
Control	Selector de 3 posiciones y potenciómetro
Potencia de motor	0,35 kW // 0,5 HP
Velocidad de rotación	0 - 600 rpm
Nivel sonoro	Inferior a 70 dB
Longitud de la manguera	15 m / 50 ft
Material estructura	Acero inoxidable y HDPE
Dimensiones L x A x Al L x W x H	940 x 900 x 377 mm 37 x 35,5 x 14,8 in
Peso	58 kg / 128 lb