EC1

Sistema portatil de limpieza de serpentines mediante inyección de espuma activa y aclarado

Equipo diseñado para realizar limpiezas profundas en los delicados serpentines de climatización, tanto en las unidades exteriores "condensadoras", como en los interiores "evaporadoras" (splits, fancoils).

230/110 V - 50/60 HZ |
TC3120652

Batería intercambiable

BATERÍA DE ALIMENTACIÓN

DOSIFICACIÓN REGULABLE

ACLARADO EN BAJA PRESIÓN

APLICACIONES

Equipos AC | Condensadores | Rejillas

ACCESORIOS INCLUÍDOS

BATERÍA LI-Ion. 96Wh 1 hora de autonomía.

COD. AC3303419

CARGADOR BATERÍA. Para batería de litio 4,5A

COD. AC3303601

BOQUILLA 40º. Para aclarado y limpieza.

COD. 370004007

CONSUMIBLES

COILFOAM.
Desengrasante alcalino de alta efectividad para serpentines de climatización sin tratamiento
Envase de 10 kg

COD. PQ8400106

COILNET.
Desengrasante alcalino de alta efectividad para serpentines de climatización.
Envase de 10 kg

COD. PQ8400105

ACCESORIOS OPCIONALES

BATERÍA EXTRA LI-Ion. 96Wh 1 hora de autonomía.

COD. AC3303419

KIT ACCESORIOS. 3 varillas de 30 cm acoplables, 2 boquillas de 45º y 90º.

COD. AC3303305

EXTENSIÓN LANZA. Varilla de 30 cm con adaptador.

COD. AC3303304

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Potección y recogida de líquidos para limpieza (split cassette)

COD. AC3303330

Potección y recogida de líquidos para limpieza (split pared)

COD. AC3303329

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	Batería Li-ion 6600mAh (97,68Wh)
Tensión nominal de la batería	14,4V
Tiempo de carga de la batería	90 min
Presión máxima de salida	6,9 bar
Caudal máximo de salida	6 l/min
Capacidad del depósito de agua	10 l
Dimensiones (L x A x Al)	419 x 200 x 492 mm 16,50 x 7,87 x 19,37 inches
Peso en vacío (con batería)	8,5 kg // 18,74 lb
Longitud de la manguera	2 m // 6,56 ft
Nivel de ruido	60 dB
Materiales	Polietileno UV8, HDPE y tela